



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

für

6' LAGERCONTAINER

<u>1.) ABMESSUNGEN:</u>	<u>außen</u> (mm)	<u>innen</u> (mm)
Länge:	1.980	1.760
Breite:	1.950	1.860
Höhe:	1.910	1.730
Türöffnung: Breite:		1.844
Höhe:		1.700
<u>2.) GEWICHT:</u>	ca. 570 kg max. Zuladung: 2.000 kg	
<u>3.) RAHMEN:</u>	Aus kalt gewalzten, verschweißten 3 mm starken Stahlprofilen, Stahlqualität St 37	
<u>4.) BODEN:</u>	Quer- und Längsträger aus 3 mm starken U-Profilen; Stahlrippelblechboden 3 / 4 mm Alternativ: Containerholzboden: Schichtholz 9-Stab 20 mm	
<u>5.) DACH:</u>	selbsttragendes quergesicktes Blech, 1,5 mm stark, Sicking 15 mm inkl. Dachträger	
<u>6.) ECKSÄULEN:</u>	Aus kalt gewalzten 3 mm starken Stahlprofilen	
<u>7.) WÄNDE:</u>	Seitenwände: vertikalgesicktes Stahlblech, Stärke 1,5 mm, Sicking 30 mm, 4 Zwangsbelüftungsöffnungen unter dem Dachrahmen angeordnet	
<u>8.) TÜREN:</u>	Doppelflügel, außen angeschlagen 2 Verriegelungsstangen	

9.) CONTAINERECKEN: Kranösen

10.) STAPLERTASCHEN: Stahlprofile, 3 mm stark

2 Stk. auf der Containerstirnseite im Mitten-Abstand von 950 mm
Maß: 244 x 70 mm

11.) LACKIERUNG:

Physikalisch trocknender PVC-Lack, mit hoher Wetter-und Alterungsbeständigkeit, resistent gegen Chemikalien (Industrieatmosphäre), dauerelastisch, für Eisen und NE-Metalluntergründe.

Boden: 80 µm PVC-Grundierung (Korrosionsschutz)

Dach: 30 - 60 µm PVC - Grundlack
20 - 30 µm PVC - Decklack

Wände: 30 - 60 µm PVC - Grundlack
20 - 30 µm PVC - Decklack

Rahmen: 30 - 60 µm PVC - Grundlack
20 - 30 µm PVC - Decklack

Stand: Mai 2001

Technische Änderungen und Gewichtsabweichungen vorbehalten.